



製品仕様書 MA-DS 4ch

製品名	MA-DS 4ch
画像圧縮	H.264
解像度	4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
映像入力	4入力
映像入力端子	BNC(1.0Vp-p、75Ω)、NTSC、PAL
フレームレート	4CIF: 8fps、DCIF/2CIF: 16fps、CIF: 30fps
伝送タイプ	映像/映像・音声
ディアルストリーム	対応
ビットレート	32Kbps~2Mbps (MAX、8Mbps)
音声入力	4入力
音声入力端子	BNC(2.0Vp-p、1KΩ)
音声出力	1チャンネル RCA(2.0Vp-p、1KΩ) ライン入力レベル: 600Ω
音声圧縮	OggVordis、16Kbps
ボイストーク端子	1チャンネル RCA(2.0Vp-p、1KΩ)
インターフェース	LANインターフェース(10M/100M)×1 RS232×1 RS485×1
IDEインターフェース	内臓ハードディスク: 1基(最大: 1TBまで)
アラーム入力	4入力
アラーム出力	2出力
電源	100~240V AC 6.3A 50~60Hz
消費電力	20~30W(ハードディスクは含まず)
温度	-10~55°C
湿度	10%~90%
寸法	78mm.(H)×350mm.(W)×225mm.(D)
重量	3.5kg(ハードディスク含まず)

Copyright 2009 the69 Co.Ltd. All Rights Reserved.

販売 / 施工



URL: <http://the69system.com>

株式会社 ロック
SECURITY MANAGEMENT

〒239-0844 神奈川県横須賀市岩戸4-12-10
Phone : 046-807-6901 Fax : 046-807-6902
Cell phone : 090-2752-6935
E-mail : the69system@jcom.home.ne.jp